

SIRO SR5000

Vielseitig einsetzbare Seitenbeschattung mit integriertem Hilfsfederelement. Schutzkasten aus Alu-Strangpressprofil mit seitlichen Abschlussdeckel inkl. Montageflansch in Alu-Gusslegierung mit 90° Verstellposition. Ausziehröhr Alu-Strangpressprofil mit Profilmuten für die Aufnahme des Tuches und des Ausziehgriffes. Ausziehgriff in Alu-Gusslegierung und in der Höhe stufenlos einstellbar. Tuchwelle aus Stahl mit Profilmute zur Aufnahme des Tuches, inkl. Hilfsfederelement welches zur Spannung des Tuches und als Aufrollmechanismus dient. Die Kasten-grösse erlaubt max. 400 cm Markisentuch mit 300 g/m² aufzunehmen. Zur Arretierung des Auszuges wird der Ausziehgriff in den Befestigungswinkel SR416 eingehängt oder in die optional zur Verfügung stehenden Einhängpfosten.

Optionen:

Aufschraubpfosten mit Grundplatte zur fixen Befestigung auf festem Untergrund.

Einsteckpfosten mit Bodenhülse. Ausführung Stahl kann mit weiteren Bodenhülsen ohne Aufwand umgesteckt werden. SIRO-FLEX SR6000.